
















BOLON FLOORING

ARTISAN

PRODUKTSPECIFIKATION

Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

| ALLMÄN INFORMATION | | | RULLE | TILES | AKUSTISK FILTBAKSIDA |
|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|  | Klassificering | EN 1307 | 33 Hög | 33 Hög | 33 Hög |
|  | Vikt | ISO 8543 | 3,0 kg/m ² | 4,0 kg/m ² | 3,7 kg/m ² |
|  | Tjocklek | ISO 1765 | 2,5 mm | 3,0 mm | 5,1 mm |
|  | Rullbredd | ISO 24341 | 2000 mm, 25 m | | |
|  | Tilesdimension | EN ISO 24342 | | 500 mm | 500 mm |
| | Återvunnen andel | ISO 14021 | 66% | 72% | 69% |
| BESTÅNDIGHET | | | | | |
|  | Rullande stolshjul | EN 985 | Kontinuerlig användning | Kontinuerlig användning | Kontinuerlig användning |
|  | Färgbeständighet | EN ISO 105-B02 | >7 | >7 | >7 |
|  | Dimensionsstabilitet | ISO 2551 EN 986 | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
| AKUSTIK | | | | | |
|  | Stegljudsdämpning | EN ISO 10140 | 12 dB | 13 dB | 21 dB |
|  | Ljudabsorption | EN ISO 354 α_w | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Ljudabsorption | EN ISO 354 α_s | 250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09 | 250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09 | 250 Hz 0,01 500 Hz 0,19 1000 Hz 0,12 2000 Hz 0,09 |
| KOMPLETTERANDE EGENSKAPER | | | | | |
|  | Halkmotstånd | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| | Pendulum | EN 13036-4 | 94-95 | 94-95 | 94-95 |
| | Dynamisk friktionskoefficient | EN 13893 | >0,3 | >0,3 | >0,3 |
|  | Elektrostatisk uppladdning | EN 1815* | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
|  | Värmemotstånd | ISO 8302/ EN 12667 | Lämplig för golvvärme | Lämplig för golvvärme | Lämplig för golvvärme |
| BRANDEGENSKAPER | | | | | |
|  | Brandklassning | EN 13501-1 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 |
| | Brandklassning | ASTM E 648 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| | Rök vid brand | ASTM E 662 | <450 | <450 | <450 |



* Typiskt värde

BOLON FLOORING

ARTISAN

CERTIFIKAT

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök bolon.com eller kontakta sales.support@bolon.com

| | | RULLE | TILES | AKUSTISK FILTBAKSIDA |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | EN 14041:2004 och EN 14041:2004/AC:2006 | 0402-CPR-419005 | 0402-CPR-419005 | 0402-CPR-419013 |
|  | EN 14041:2004/AC:2006 | 0086 CPR 770145 | 0086 CPR 770145 | 0086 CPR 770147 |
| LIVSCYKELPERSPEKTIV | | | | |
| EPD | ISO 14025 och EN 15804 | S-P-03839 | S-P-03985 | S-P-03986 |
| Inbäddad koldioxid / Embodied Carbon | EPD modul A1-A3 | 5,18 kg CO ₂ eq. | 6,19 kg CO ₂ eq. | 5,47 kg CO ₂ eq. |
| DGNB Navigator | | Ja | Ja | Ja |
| GreenTag - GreenRate | | Ja | Ja | Nej |
| INOMHUSMILJÖ | | | | |
| M1 | | Nej | Nej | Ja |
| FloorScore | | Ja | Ja | Ja |
| French VOC | | Ja | Ja | Ja |
| Rekommenderas av NAAF | | Ja | Ja | Ja |
| PRODUKT OCH RÅMATERIAL | | | | |
| BASTA | | Ja | Ja | Ja |
| Byggvarubedömningen | | Ja | Ja | Ja |
| ECOproduct | | Ja | Ja | Ja |
| eBVD | | Ja | Ja | Ja |
| GBR kretsloppsmärkning | | Ja | Ja | Ja |
| Best Practice PVC | | Ja | Ja | Ja |
| GreenTag - PHD | | Ja | Ja | Ja |
| Declare | | Ja | Ja | Ja |



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Mars 2025