

BOLON FLOORING

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

PRODUKTSPECIFIKATION

Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

ALLMÄN INFORMATION

			RULLE
	Klassificering	EN 1307	33 Hög
	Vikt	ISO 8543	3,1 kg/m²
	Tjocklek	ISO 1765	2,3 mm
	Rullbredd	ISO 24341	2000 mm, 25 m
	Tilesdimension	EN ISO 24342	
	Återvunnen andel	ISO 14021	66%

BESTÅNDIGHET

	Rullande stolshjul	EN 985	Kontinuerlig användning
	Färgbeständighet	EN ISO 105-B02	>7
	Dimensionsstabilitet	ISO 2551 EN 986	Godkänd

AKUSTIK

	Stegljudsdämpning	EN ISO 10140	9 dB
	Ljudabsorption	EN ISO 354 α_w	0,05
	Ljudabsorption	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09

KOMPLETTERANDE EGENSKAPER

	Halkmotstånd	DIN 51130	R9
	Pendulum	EN 13036-4	88-93
	Dynamisk friktionskoefficient	EN 13893	>0,3
	Elektrostatisk uppladdning	EN 1815*	Godkänd
	Värmemotstånd	ISO 8302/ EN 12667	Lämplig för golvvärme

BRANDEGENSKAPER

	Brandklassning	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Brandklassning	ASTM E 648	Class 1
	Rök vid brand	ASTM E 662 Flaming	<450

* Typiskt värde

BOLON FLOORING

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

CERTIFIKAT

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök bolon.com eller kontakta sales.support@bolon.com

RULLE

	EN 14041:2004 och EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005
	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770145

LIVSCYKELPERSPEKTIV

EPD	ISO 14025 och EN 15804	S-P-03839
Inbäddad koldioxid / Embodied Carbon	EPD modul A1-A3	5,18 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Ja
GreenTag - GreenRate		Ja

INOMHUSMILJÖ

M1	Nej
FloorScore	Ja
French VOC	Ja
Rekommenderas av NAAF	Ja

PRODUKT OCH RÅMATERIAL

BASTA	Ja
Byggsvarubedömningen	Ja
ECOproduct	Ja
eBVD	Ja
GBR kretsloppsmärkning	Ja
Best Practice PVC	Ja
GreenTag - PHD	Ja
Declare	Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://twitter.com/bolonofficial)

Mars 2025