

BOLON BODENBELAG

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

PRODUKTSPEZIFIKATION

Gewebter Vinyl-Bodenbelag, Produktstandard EN 1307.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN		BAHNENWARE	
	Nutzungsklasse	EN 1307	33 Stark
	Gewicht	ISO 8543	3,1 kg/m ²
	Materialstärke	ISO 1765	2,3 mm
	Rollengröße	ISO 24341	2000 mm, 25 m
	Fliesengröße	EN ISO 24342	
	Anteil an Recyclingmaterial	ISO 14021	66%

HALTBARKEIT

	Stuhl mit Rollen	EN 985	Dauerbelastung
	Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	>7
	Maßstabilität	ISO 2551 EN 986	Erfüllt

AKUSTIK

	Trittschalldämmung	EN ISO 10140	9 dB
	Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_w	0,05
	Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

	Rutschfestigkeit	DIN 51130	R9
	Pendel	EN 13036-4	88-93
	Reibung	EN 13893	>0,3
	Körperspannung	EN 1815*	Erfüllt
	Wärmeleitwiderstand	ISO 8302/ EN 12667	Geeignet für Fußbodenheizung

BRANDVERHALTEN

	Verhalten bei Brand	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Kritischer Strahlungsfluss	ASTM E 648	Klasse 1
	Rauchdichte	ASTM E 662	<450

* Typischer Wert

BOLON BODENBELAG

BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

ZERTIFIZIERUNGEN

Für vollständige Informationen und marktspezifische Zertifikate besuchen Sie bolon.com oder kontaktieren Sie sales.support@bolon.com

BAHNENWARE

	EN 14041:2004 und EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005
	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770145
LEBENSZYKLUS- PERSPEKTIVEN		
EPD	ISO 14025 und EN 15804	EPD-IES-0003839:002
Graue Emissionen	EPD modul A1-A3	4,18 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Ja
GreenTag - GreenRate		Ja
INNENRAUMLUFT- QUALITÄT		
Entspricht der M1-Emissionsklasse		Ja
FloorScore		Ja
French VOC		Ja
Empfohlen vom NAAF		Ja
PRODUKT UND ROHSTOFFE		
BASTA		Ja
Byggsvarubedömningen		Ja
ECOproduct		Ja
eBVD		Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja
Best Practice PVC		Ja
GreenTag - PHD		Ja
Declare		Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Juli 2025