

SUELO BOLON

BY PATRICIA URQUIOLA

FICHA TÉCNICA

Piso de vinilo tejido, norma de producto EN 1307.

INFORMACIÓN GENERAL

			ROLLOS
	Clasificación de uso	EN 1307	33 Alto Tráfico
	Peso	ISO 8543	3,1 kg/m²
	Grosor	ISO 1765	2,3 mm
	Dimensión del rollo	ISO 24341	2000 mm, 25 m
	Dimensión de la loseta	EN ISO 24342	
	Contenido reciclado	ISO 14021	66%

DURABILIDAD

	Silla con ruedas	EN 985	Uso continuo
	Resistencia del color a la luz	EN ISO 105-B02	>7
	Estabilidad dimensional	ISO 2551 EN 986	Cumplido

ACÚSTICO

	Aislamiento al ruido de impacto	EN ISO 10140	9 dB
	Absorción del sonido aéreo	EN ISO 354 α_w	0,05
	Absorción del sonido aéreo	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09

PROPIEDADES ADICIONALES

	Propiedad antideslizante	DIN 51130	R9
	Péndulo		88-93
	Coefficiente de fricción dinámico	EN 13893	>0,3
	Voltaje corporal	EN 1815*	Cumplido
	Resistencia térmica	ISO 8302/ EN 12667	Apto para calefacción por suelo radiante

PROPIEDADES FRENTE AL FUEGO

	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _s -s1
	Flujo radiante crítico	ASTM E 648	Class 1
	Densidad de humo	ASTM E 662	<450

* Valor típico

SUELO BOLON

BY PATRICIA URQUIOLA

CERTIFICADOS

Para información completa y certificados específicos de cada mercado, visita bolon.com o contacta a sales.support@bolon.com

ROLLOS		
	EN 14041:2004 och EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005
	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770145
PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA		
EPD	ISO 14025 och EN 15804	EPD-IES-0003839:002
Embodied Carbon	EPD module A1-A3	4,18 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Si
GreenTag - GreenRate		Si
AIRE INTERIOR		
M1		Si
FloorScore		Si
French VOC		Si
Rekommenderas av NAAF		Si
PRODUCTO Y MATERIA PRIMA		
BASTA		Si
Byggsvarubedömningen		Si
ECOproduct		Si
eBVD		Si
GBR kretsloppsmärkning		Si
Best Practice PVC		Si
GreenTag - PHD		Si
Declare		Si



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Suecia
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://twitter.com/bolonofficial)

Julio 2025