

SUELO BOLON RIFF

FICHA TÉCNICA

Piso de vinilo tejido, norma de producto EN 1307.

INFORMACIÓN GENERAL

		LOSETAS	LOSETAS ACÚSTICAS
	Clasificación de uso	EN 1307	33 Alto Tráfico
	Peso	ISO 8543	4,0 kg/m ²
	Grosor	ISO 1765	3 mm
	Dimensión del rollo	ISO 24341	
	Dimensión de la loseta	EN ISO 24342	500 mm
	Contenido reciclado	ISO 14021	72%
			69%

DURABILIDAD

	Silla con ruedas	EN 985	Uso continuo	Uso continuo
	Resistencia del color a la luz	EN ISO 105-B02	>7	>7
	Estabilidad dimensional	ISO 2551 EN 986	Cumplido	Cumplido

ACÚSTICO

	Aislamiento al ruido de impacto	EN ISO 10140	13 dB	19 dB
	Absorción del sonido aéreo	EN ISO 354 α_w	0,05	Pendiente
	Absorción del sonido aéreo	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09	Pendiente

PROPIEDADES ADICIONALES

	Propiedad antideslizante	DIN 51130	R9	R9
	Péndulo		94-95	94-95
	Coeficiente de fricción dinámico	EN 13893	>0,3	>0,3
	Voltaje corporal	EN 1815*	Cumplido	Cumplido
	Resistencia térmica	ISO 8302/ EN 12667	Apto para calefacción por suelo radiante	Apto para calefacción por suelo radiante

PROPIEDADES FRENTE AL FUEGO

	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Flujo radiante crítico	ASTM E 648	Class 1	Class 1
	Densidad de humo	ASTM E 662	<450	<450

* Valor típico

SUELO BOLON

RIFF

CERTIFICADOS

Para información completa y certificados específicos de cada mercado, visita bolon.com o contacta a sales.support@bolon.com

		LOSETAS	LOSETAS ACÚSTICAS
	EN 14041:2004 och EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005	0402-CPR-419013
	EN 14041:2004/AC:2006	Actualización en progreso	Actualización en progreso
PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA			
EPD	ISO 14025 y EN 15804	EPD-IES-0003985:002	EPD-IES-0003986:002
Embodied Carbon	EPD module A1-A3	4,57 kg CO ₂ eq.	4,98 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Si	Si
GreenTag - GreenRate		Si	No
AIRE INTERIOR			
M1		Si	Si
FloorScore		Si	Si
French VOC		Si	Si
Recommended by NAAF		Si	Si
PRODUCTO Y MATERIA PRIMA			
BASTA		Si	Si
Byggvarubedömningen		Actualización en progreso	Actualización en progreso
ECOproduct		Si	Si
eBVD		Si	Si
GBR kretsloppsmärkning		Si	Si
Best Practice PVC		Si	Si
GreenTag - PHD		Si	Si
Declare		Si	Si



BOLON