

PRODUKT-SPECIFIKATION

BOLON FLOORING – BKB

Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

ALLMÄN INFORMATION			RULLE	TILES	AKUSTISK RULLVARA	AKUSTISK TILES
	Klassificering	EN 1307	32 Måttlig	32 Måttlig	32 Måttlig	32 Måttlig
	Vikt	ISO 8543	2,9 kg/m²	3,9 kg/m²	3,3 kg/m²	3,5 kg/m²
	Tjocklek	ISO 1765	2,3 mm	2,9 mm	4,3 mm	4,4 mm
	Rullbredd	ISO 24341	2000 mm, 25 m		2000 mm, 25 m	
	Tilesdimension	EN ISO 24342	500 mm		500 mm	
	Återvunnen andel	ISO 14021	66%	72%	67%	67%

BESTÅNDIGHET

	Rullande stolshjul	EN 985	Kontinuerlig användning	Kontinuerlig användning	Kontinuerlig användning	Kontinuerlig användning
	Färghårdighet mot ljus	EN ISO 105-B02	>7	>7	>7	>7
	Dimensionsstabilitet	ISO 2551 EN 986	Godkänd	Godkänd	Godkänd	Godkänd

AKUSTIK

	Stegljudsdämpning	EN ISO 10140	12 dB	13 dB	19 dB	19 dB
	Ljudabsorption	EN ISO 354 α_w	0,05	0,05	0,15	0,15
	Ljudabsorption	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09	250 Hz 0,02 500 Hz 0,10 1000 Hz 0,09 2000 Hz 0,05	250 Hz 0,02 500 Hz 0,10 1000 Hz 0,09 2000 Hz 0,05

KOMPLETTERANDE EGENSKAPER

	Halkmotstånd	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	Pendulum	EN 13036-4	105-110	105-110	94-102	94-102
	Dynamisk friktionskoefficient	EN 13893	>0,3	>0,3	>0,3	>0,3
	Elektrostatisk uppladdning	EN 1815*	Godkänd	Godkänd	Pending	Pending
	Värmemotstånd	ISO 8302/ EN 12667	Lämplig för golvvärme	Lämplig för golvvärme	Lämplig för golvvärme	Lämplig för golvvärme

BRANDEGENSKAPER

	Brandklassning	EN 13501-1	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1	B _{f1} -s1
	Brandklassning	ASTM E 648	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
	Rök vid brand	ASTM E 662	<450	<450	<450	<450

* Typiskt värde

PRODUKT-SPECIFIKATION

BOLON FLOORING – BKB

Certifikat

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök bolon.com eller kontakta sales.support@bolon.com

		RULLE	TILES	AKUSTISK RULLVARA	AKUSTISK TILES
	EN 14041:2004 och EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419004	0402-CPR-419004	0402-CPR-419013	0402-CPR-419013
	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770085	0086 CPR 770085	0086 CPR 770147	0086 CPR 770147
LIVSCYKELPERSPEKTIV					
EPD	ISO 14025 och EN 15804	EPD-IES-0003839:002	EPD-IES-0003985:002	Pending	EPD-IES-0003986:002
Inbäddad koldioxid / Embodied Carbon	EPD modul A1-A3	4,18 kg CO ₂ eq.	4,57 kg CO ₂ eq.	Pending	4,98 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Ja	Ja	Pending	Ja
GreenTag - GreenRate		Ja	Ja	Pending	Nej
INOMHUSMILJÖ					
M1		Ja	Ja	Pending	Ja
FloorScore		Ja	Ja	Ja	Ja
French VOC		Ja	Ja	Ja	Ja
Rekommenderas av NAAF		Ja	Ja	Ja	Ja
PRODUKT OCH RÅMATERIAL					
BASTA		Ja	Ja	Ja	Ja
Byggvarubedömningen		Ja	Ja	Ja	Ja
ECOproduct		Ja	Ja	Pending	Ja
eBVD		Ja	Ja	Ja	Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja	Ja	Ja	Ja
Best Practice PVC		Ja	Ja	Ja	Ja
GreenTag - PHD		Ja	Ja	Pending	Ja
Declare		Ja	Ja	Pending	Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Mars 2026