

PRODUKT-SPECIFIKATION

BOLON FLOORING – BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

ALLMÄN INFORMATION

			RULLE
	Klassificering	EN 1307	33 Hög
	Vikt	ISO 8543	3,1 kg/m²
	Tjocklek	ISO 1765	2,3 mm
	Rullbredd	ISO 24341	2000 mm, 25 m
	Tilesdimension	EN ISO 24342	
	Återvunnen andel	ISO 14021	66%

BESTÅNDIGHET

	Rullande stolshjul	EN 985	Kontinuerlig användning
	Färghårdighet mot ljus	EN ISO 105-B02	>7
	Dimensionsstabilitet	ISO 2551 EN 986	Godkänd

AKUSTIK

	Stegljudsdämpning	EN ISO 10140	9 dB
	Ljudabsorption	EN ISO 354 α_w	0,05
	Ljudabsorption	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09

KOMPLETTERANDE EGENSKAPER

	Halkmotstånd	DIN 51130	R9
	Pendulum	EN 13036-4	88-93
	Dynamisk friktionskoefficient	EN 13893	>0,3
	Elektrostatisk uppladdning	EN 1815*	Godkänd
	Värmemotstånd	ISO 8302/ EN 12667	Lämplig för golvvärme

BRANDEGENSKAPER

	Brandklassning	EN 13501-1	B _{s1} -s1
	Brandklassning	ASTM E 648	Class 1
	Rök vid brand	ASTM E 662	<450

* Typiskt värde

PRODUKT-SPECIFIKATION

BOLON FLOORING – BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

Certifikat

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök bolon.com eller kontakta sales.support@bolon.com

RULLE

	EN 14041:2004 och EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005
	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770145
LIVSCYKELPERSPEKTIV		
EPD	ISO 14025 och EN 15804	EPD-IES-0003839:002
Inbäddad koldioxid / Embodied Carbon	EPD modul A1-A3	4,18 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Ja
GreenTag - GreenRate		Ja
INOMHUSMILJÖ		
M1		Ja
FloorScore		Ja
French VOC		Ja
Rekommenderas av NAAF		Ja
PRODUKT OCH RÅMATERIAL		
BASTA		Ja
Byggsvarubedömningen		Ja
ECOproduct		Ja
eBVD		Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja
Best Practice PVC		Ja
GreenTag - PHD		Ja
Declare		Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Mars 2026