

PRODUKT-SPEZIFIKATION

BOLON FLOORING – BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

Gewebter Vinyl-Bodenbelag, Produktstandard EN 1307.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BAHNNENWARE			
	Nutzungsklasse	EN 1307	33 Stark
	Gewicht	ISO 8543	3,1 kg/m²
	Materialstärke	ISO 1765	2,3 mm
	Rollengröße	ISO 24341	2000 mm, 25 m
	Fliesengröße	EN ISO 24342	
	Anteil an Recyclingmaterial	ISO 14021	66%

HALTBARKEIT

	Stuhl mit Rollen	EN 985	Dauerbelastung
	Lichtehtheit	EN ISO 105-B02	>7
	Maßstabilität	ISO 2551 EN 986	Erfüllt

AKUSTIK

	Trittschalldämmung	EN ISO 10140	9 dB
	Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_w	0,05
	Luftschalldämmung	EN ISO 354 α_s	250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

	Rutschfestigkeit	DIN 51130	R9
	Pendel	EN 13036-4	88-93
	Reibung	EN 13893	>0,3
	Körperspannung	EN 1815*	Erfüllt
	Wärmeleitwiderstand	ISO 8302/ EN 12667	Geeignet für Fußbodenheizung

BRANDVERHALTEN

	Verhalten bei Brand	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Kritischer Strahlungsfluss	ASTM E 648	Klasse 1
	Rauchdichte	ASTM E 662	<450

* Typischer Wert

PRODUKT-SPEZIFIKATION

BOLON FLOORING – BOLON BY PATRICIA URQUIOLA

ZERTIFIZIERUNGEN

Für vollständige Informationen und marktspezifische Zertifikate besuchen Sie bolon.com oder kontaktieren Sie sales.support@bolon.com

BAHNENWARE

	EN 14041:2004 und EN 14041:2004/AC:2006	0402-CPR-419005
	EN 14041:2004/AC:2006	0086 CPR 770145
LEBENSZYKLUS-PERSPEKTIVEN		
EPD	ISO 14025 und EN 15804	EPD-IES-0003839:002
Graue Emissionen	EPD modul A1-A3	4,18 kg CO ₂ eq.
DGNB Navigator		Ja
GreenTag - GreenRate		Ja
INNENRAUMLUFT-QUALITÄT		
M1		Ja
FloorScore		Ja
French VOC		Ja
Empfohlen vom NAAF		Ja
PRODUKT UND ROHSTOFFE		
BASTA		Ja
Byggsvarubedömningen		Ja
ECOproduct		Ja
eBVD		Ja
GBR kretsloppsmärkning		Ja
Best Practice PVC		Ja
GreenTag - PHD		Ja
Declare		Ja



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://twitter.com/bolonofficial)

März 2026