















EMERGE

TEKNISET TIEDOT

Rakenne: Kudottu vinylilattia, tuotestandardi EN 1307. Päivitetyt tiedot ovat sivustolla Bolon.com

Sisältyy standardiin EN 1307		Käyttöluokitus		ISO 10874	33 Kovan käytön julkiset tilat	
		Paino	Rullat Laatat	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,9 kg/m ²	
		Paksuus	Rullat Laatat	ISO 1765	2,4 mm 3,0 mm	
		Rullan koko	Width Length	EN 426	2000 mm 25 m	
		Laatan koko		EN 994	500 x 500 mm. 20 kpl/pakkaus, 5 m ²	
		Pyörivät tuolipyörät		EN 985	Jatkuva käyttö	
		Sähköstaattinen varaus		EN 1815**	Hyväksytty	
		Lämmöneristävyyys		ISO 8302	Soveltuu lattialämmitykseen	
		Äänieristys*	Rullat Laatat	EN ISO 10140	9 dB 9 dB	
		Äänen absorptio*		EN ISO 354	0,05	
		Värin valonkesto*		EN ISO 105-B02	8	
		Mittapysyvyys	Rullat Laatat	ISO 2551 EN 986	Hyväksytty Hyväksytty	
	Lisätestit		Liukumisenestoluokka		DIN 51130	R9
			Kitkaluokka		EN 13893	> 0,3
		Liukastumisvastus		EN 13036-4	117-120	
		Paloluokitus		EN 13501-1	B _s -s1	
		Kriittinen säteilyn vuo		ASTM E 648	Class 1	
		Savuntiheys		ASTM E 662	< 450	

Sertifioinnit



* Tyypillinen arvo

** EN 1815 korvaa standardin ISO 6356

Osa mallistoista on mallisuojuuttu.