

EMERGE

TECHNISCHE INFORMATIE

Included in EN 1307		Classificatie, gebruik		ISO 10874	Klasse 33
		Gewicht	Rollen Tegels	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,9 kg/m ²
		Dikte	Rollen Tegels	ISO 1765	2,4 mm 3,0 mm
		Rol afmeting	Breedte Lengte	EN 426	2000 mm 25 m
		Tegelaformingen		EN 994	500 x 500 mm. 20 pcs/box, 5 sqm
		Stoelen met zwenkwielen		EN 985	Intensief gebruik
		Elektrostatische oplading		EN 1815**	Conform
		Thermische weerstand		ISO 8302	Suitable for underfloor heating
		Contactgeluidsisolatie*	Rollen Tegels	EN ISO 10140	9 dB 9 dB
		Geluidsabsorptie*		EN ISO 354	0,05
		Kleurechtheid tot licht*		EN ISO 105-B02	8
		Dimensionale stabiliteit	Rollen Tegels	ISO 2551 EN 986	Conform Conform
	Additional tests		Antislipwaarde		DIN 51130
		Frictie		EN 13893	> 0,3
		Pendulum		EN 13036-4	117-120
		Brandklasse		EN 13501-1	B _{f1} -s1
		Critical radiant flux		ASTM E 648	Class 1
		Rookdichtheid		ASTM E 662	< 450

Certifications



* Richtwaarde

** EN 1815 vervangt ISO 6356

De ontwerpen van onze collecties zijn geregistreerd.