
















BOLON FLOORING

NOW

TEKNISK SPECIFIKATION

Vävt vinylgolv, produktstandard EN 1307.

| INKLUDERADE I EN 1307 | | | RULLE | TILES | AKUSTISK FILTBAKSIDA |
|---|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
|  | Klassificering | ISO 10874 | 32 | 32 | 32 |
|  | Vikt | ISO 8543 | 2,8 kg/m ² | 3,8 kg/m ² | 3,5 kg/m ² |
|  | Tjocklek | ISO 1765 | 2,3 mm | 2,9 mm | 4,9 mm |
|  | Rullbredd | EN 426 | 2000 mm, 25 m | | |
|  | Tilesdimension | EN 994 | | 500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m ² | 500 x 500 mm. 12 st/box, 3 m ² |
|  | Rullande stolshjul | EN 985 | Kontinuerlig användning | Kontinuerlig användning | Kontinuerlig användning |
|  | Elektrostatisk uppladdning | EN 1815** | Godkänt | Godkänt | Godkänt |
|  | Värmemotstånd | ISO 8302 | Lämplig för värmegolv | Lämplig för värmegolv | Lämplig för värmegolv |
|  | Stegljudsdämpning* | EN ISO 10140 | 12 dB | 13 dB | 22 dB |
|  | Ljudabsorption* | EN ISO 354 α_w | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
|  | Ljudabsorption* | EN ISO 354 α_s | 250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09 | 250 Hz 0,01 500 Hz 0,01 1000 Hz 0,05 2000 Hz 0,09 | 250 Hz 0,01 500 Hz 0,19 1000 Hz 0,12 2000 Hz 0,09 |
|  | Färgbeständighet* | EN ISO 105-B02 | > 7 | > 7 | > 7 |
|  | Dimensionsstabilitet | ISO 2551 EN 986 | Godkänt | Godkänt | Godkänt |
| KOMPLETTERANDE TESTER | | | | | |
|  | Halkmotstånd | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 |
| | Friktion | EN 13893 | > 0,3 | > 0,3 | > 0,3 |
| | Pendulum | EN 13036-4 | 105-110 | 105-110 | 105-110 |
|  | Brandklassning | EN 13501-1 | B _n -s1 | B _n -s1 | B _n -s1 |
| | Brandklassning | ASTM E 648 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| | Rök vid brand | ASTM E 662 | < 450 | < 450 | < 450 |

* Typiskt värde

** EN 1815 ersätter ISO 6356

BOLON FLOORING NOW

CERTIFIKAT OCH HÅLLBARHET

För fullständig information och marknadsspecifika certifikat, besök bolon.com eller kontakta kundsupport/sälj.

| HÅLLBARHET | | RULLE | TILES | AKUSTISK FILTBAKSIDA |
|------------------|-----------|-------|-------|----------------------|
| Återvunnen andel | ISO 14021 | 65% | 72% | 69% |

CERTIFIERINGAR

| | | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CE | | 419004 | 419004 | 419013 |
| UKCA | | 0086 CPR 770085 | 0086 CPR 770085 | 0086 CPR 770147 |
| Emissioner | | M1, Floorscore, VOC A+ | M1, Floorscore, VOC A+ | M1, Floorscore, VOC A+ |
| Råmaterial | | Best Practice PVC | Best Practice PVC | Best Practice PVC |
| LCA | | EPD, GreenTag | EPD, GreenTag | EPD |
| Innehåll/Kemikalier | | GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA | GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA | GreenTagPHD, Följer kraven i BASTA |

REGISTRERADE I

| | | | |
|------------------------|----|----|----|
| BASTA | Ja | Ja | Ja |
| Byggvarubedömningen | Ja | Ja | Ja |
| DGNB navigator | Ja | Ja | Ja |
| eBVD | Ja | Ja | Ja |
| ECOproduct | Ja | Ja | Ja |
| GBR kretsloppsmärkning | Ja | Ja | Ja |
| SundaHus | Ja | Ja | Ja |



BOLON

Bolon HQ: Industrivägen 12, 523 90 Ulricehamn, Sweden
bolon.com | info@bolon.com | [@bolonofficial](https://www.instagram.com/bolonofficial)

Mars 2024