
















ARTISAN

TEKNISK INFORMATION

Konstruktion: Vävt vinylgolv, produkt standard EN 1307. Bolon.com för uppdaterad information.

Inkluderade i EN 1307		Klassificering		ISO 10874	33	
		Ytvikt	Rullar Plattor/planks	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,9 kg/m ²	
		Tjocklek	Rullar Plattor/planks	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm	
		Rullbredd	Bredd Längd	EN 426	2000 mm 25 m	
		Plattor		EN 994	500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m ²	
		Planks		EN 994	667 x 222 mm. 27 st/box, 4 m ²	
		Rullande stolshjul		EN 985	Kontinuerlig användning	
		Elektrostatisk uppladdning		EN 1815**	Godkänt	
		Värmemotstånd		ISO 8302	Lämplig för värmegolv	
		Stegljudsdämpning*	Rullar Plattor/planks	EN ISO 10140	12 dB 14 dB	
		Ljudabsorption*		EN ISO 354	0,05	
		Färgbeständighet*		EN ISO 105-B02	8	
		Dimensionsstabilitet	Rullar Plattor/planks	ISO 2551 EN 986	Godkänt Godkänt	
	Kompletterande tester		Halkmotstånd		DIN 51130	R9
			Friktion		EN 13893	> 0,3
		Pendulum		EN 13036-4	94-95	
		Brandklassning		EN 13501-1	B _{fl} -s1	
		Brandklassning		ASTM E 648	Class 1	
		Rök vid brand		ASTM E 662	< 450	

Certifikationer	CSTB	U3P2 E1/2 C1 12_14-1692_V1			
	 Bolon Flooring is recyclable	 M1			
	 Produkten finns med i SundaHus	 THE NORWEGIAN ASTHMA AND ALLERGY ASSOCIATION -making people healthier	 MADE USING BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE™		

* Typiskt värde

** EN 1815 ersätter ISO 6356

Vissa av kollektionerna är designskyddade.