

















# CREATE

## TEKNISK INFORMATION

Konstruktion: Vävt vinylgolv, produkt standard EN 1307. Bolon.com för uppdaterad information.


Inkluderade i EN 1307		<b>Klassificering</b>		ISO 10874	33
		<b>Ytvikt</b>	Rullar Plattor	ISO 8543	2,9 kg/m <sup>2</sup> 3,9 kg/m <sup>2</sup>
		<b>Tjocklek</b>	Rullar Plattor	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm
		<b>Rullbredd</b>	Bredd Längd	EN 426	2000 mm 25 m
		<b>Plattor</b>		EN 994	500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m <sup>2</sup>
		<b>Rullande stolshjul</b>		EN 985	Kontinuerlig användning
		<b>Elektrostatisk uppladdning</b>		EN 1815**	Godkänt
		<b>Värmemotstånd</b>		ISO 8302	Lämplig för värmegolv
		<b>Stegljudsdämpning *</b>	Rullar Plattor	EN ISO 10140	12 dB 14 dB
		<b>Ljudabsorption*</b>		EN ISO 354	0,05

Kompletterande tester		<b>Halkmotstånd</b>		DIN 51130	R9
		<b>Friktion</b>		EN 13893	> 0,3
		<b>Pendulum</b>		EN 13036-4	94-95
		<b>Brandklassning</b>		EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
		<b>Brandklassning</b>		ASTM E 648	Class 1
		<b>Rök vid brand</b>		ASTM E 662	< 450

CSTB

U3P2 E1/2 C1 12\_14-1692\_V1

Certifikationer



\* Typiskt värde

\*\* EN 1815 ersätter ISO 6356

Vissa av kollektionerna är designskyddade.