















# ETHNIC

## TEKNISK INFORMATION

Konstruktion: Vävt vinylgolv, produkt standard EN 1307. Bolon.com för uppdaterad information.

Inkluderade i EN 1307		<b>Klassificering</b>		ISO 10874	32
		<b>Ytvikt</b>	Rullar Plattor	ISO 8543	2,8 kg/m <sup>2</sup> 3,8 kg/m <sup>2</sup>
		<b>Tjocklek</b>	Rullar Plattor	ISO 1765	2,3 mm 2,9 mm
		<b>Rullbredd</b>	Width Length	EN 426	2000 mm 25 m
		<b>Plattor</b>		EN 994	500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m <sup>2</sup>
		<b>Rullande stolshjul</b>		EN 985	Kontinuerlig användning
		<b>Elektrostatisk uppladdning</b>		EN 1815**	Godkänt
		<b>Värmemotstånd</b>		ISO 8302	Lämplig för värmegolv
		<b>Stegljudsdämpning*</b>		EN ISO 10140	13 dB
		<b>Ljudabsorption*</b>		EN ISO 354	0,05
		<b>Färgbeständighet*</b>		EN ISO 105-B02	8
		<b>Dimensionsstabilitet</b>	Rullar Plattor	ISO 2551 EN 986	Godkänt Godkänt
	Kompletterande tester		<b>Halkmotstånd</b>		DIN 51130
		<b>Friktion</b>		EN 13893	> 0,3
		<b>Pendulum</b>		EN 13036-4	97-101
		<b>Brandklassning</b>		EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
		<b>Brandklassning</b>		ASTM E 648	Class 1
		<b>Rök vid brand</b>		ASTM E 662	< 450

CSTB

U3P2 E1/2 C1 12\_14-1691\_V1


Certifikationer



Bolon Flooring  
is recyclable



powered by  
SGS Global Services



Produkten finns med  
i SundaHus



THE NORWEGIAN  
ASTHMA AND ALLERGY  
ASSOCIATION  
—making people healthier



MADE USING  
BEST ENVIRONMENTAL  
PRACTICE™

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

\* Typiskt värde

\*\* EN 1815 ersätter ISO 6356

Vissa av kollektionerna är designskyddade.