


























BOLON BY MISSONI

TEKNISK INFORMATION

Konstruktion: Vävt vinylgolv, produkt standard EN 1307. Bolon.com för uppdaterad information.

Inkluderade i EN 1307		Klassificering		ISO 10874	33		
		Ytvikt	Rullar Plattor	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,9 kg/m ²		
		Tjocklek	Rullar Plattor	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm		
		Rullbredd	Bredd Längd	EN 426	2000 mm 25 m		
		Plattor		EN 994	500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m ²		
		Rullande stolshjul		EN 985	Kontinuerlig användning		
		Elektrostatisk uppladdning		EN 1815**	Godkänt		
		Värmemotstånd		ISO 8302	Lämplig för värmegolv		
		Stegljudsdämpning*	Rullar Plattor	EN ISO 10140	12 dB 14 dB		
		Ljudabsorption*		EN ISO 354	0,05		
		Färgbeständighet*		EN ISO 105-B02	8		
		Dimensionsstabilitet	Rullar Plattor	ISO 2551 EN 986	Godkänt Godkänt		
	Kompletterande tester		Halkmotstånd		DIN 51130	R9	
		Friktion		EN 13893	> 0,3		
		Pendulum		EN 13036-4	94-95		
		Brandklassning		EN 13501-1	B _{fl} -s1		
		Brandklassning		ASTM E 648	Class 1		
		Rök vid brand		ASTM E 662	< 450		
	CSTB			U3P2 E1/2 C1 12_14-1692_V1			
Certifikationer							
							

* Typiskt värde

** EN 1815 ersätter ISO 6356

Vissa av kollektionerna är designskyddade.