

























GRAPHIC

TEKNISK INFORMATION

Konstruktion: Vävt vinylgolv, produkt standard EN 1307. Bolon.com för uppdaterad information.

Inkluderade i EN 1307		Klassificering		ISO 10874	33
		Ytvikt	Rullar Plattor	ISO 8543	3,0 kg/m ² 4,0 kg/m ²
		Tjocklek	Rullar Plattor	ISO 1765	2,3 mm 2,9 mm
		Rullbredd	Bredd Längd	EN 426	2000 mm 25 m
		Plattor		EN 994	500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m ²
		Planks		EN 994	667 x 222 mm. 27 st/box, 4 m ²
		Rullande stolshjul		EN 985	Kontinuerlig användning
		Elektrostatisk uppladdning		EN 1815**	Godkänt
		Värmemotstånd		ISO 8302	Lämplig för värmegolv
		Stegljudsdämpning	* Rullar Plattor	EN ISO 10140	9 dB 10 dB
		Ljudabsorption*		EN ISO 354	0,05
		Färgbeständighet*		EN ISO 105-B02	8
		Dimensionsstabilitet	Rullar Plattor	ISO 2551 EN 986	Godkänt Godkänt
	Kompletterande tester		Halkmotstånd		DIN 51130
		Friktion		EN 13893	> 0,3
		Pendulum		EN 13036-4	88-93
		Brandklassning		EN 13501-1	B _{fl} -s1
		Brandklassning		ASTM E 648	Class 1
		Rök vid brand		ASTM E 662	< 450

Certifikationer	CSTB	U3sP3 E1/2 C1 AT 12_15-1698_V1
	 Bolton Flooring is recyclable	 M1
		
		
		
		

* Typiskt värde

** EN 1815 ersätter ISO 6356

Vissa av kollektionerna är designskyddade.