
















SILENCE

TEKNISK INFORMATION

Konstruktion: Vävt vinylgolv, produkt standard EN 1307. Bolon.com för uppdaterad information.

Inkluderade i EN 1307		Klassificering		ISO 10874	33
		Ytvikt	Rullar Plattor Plattor ISI*	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,9 kg/m ² 4,1 kg/m ²
		Tjocklek	Rullar Plattor Plattor ISI*	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm 5,0 mm
		Rullbredd	Bredd Längd	EN 426	2000 mm 25 m
		Plattor	Plattor Plattor ISI*	EN 994	500 x 500 mm. 20 st/box, 5 m ² 500 x 500 mm. 12 st/box, 3 m ²
		Planks	Plattor Plattor ISI*	EN 994	667 x 222 mm. 27 st/box, 4 m ² 667 x 222 mm. 27 st/box, 4 m ²
		Rullande stolshjul		EN 985	Kontinuerlig användning
		Elektrostatisk uppladdning		EN 1815***	Godkänt
		Värmemotstånd		ISO 8302	Lämplig för värmegolv
		Stegljudsdämpning	** Rullar Plattor Plattor ISI*	EN ISO 10140	12 dB 14 dB 15 dB
		Ljudabsorption**		EN ISO 354	0,05
		Färgbeständighet**		EN ISO 105-B02	8
		Dimensionsstabilitet	Rullar Plattor Plattor ISI*	ISO 2551 EN 986 EN 986	Godkänt Godkänt Godkänt
Kompletterande tester		Halkmotstånd		DIN 51130	R9
		Friktion		EN 13893	> 0,3
		Pendulum		EN 13036-4	94-95
		Brandklassning		EN 13501-1	B _{f1} -s1
		Brandklassning		ASTM E 648	Class 1
		Rök vid brand	Rullar Plattor Plattor ISI*	ASTM E 662	< 450 < 450 < 450


CSTB

U3P2 E1/2 C1 12_14-1692_V1

Certifikationer



Bolon Flooring
is recyclable



Produkten finns med
i SundaHus



THE NORWEGIAN
ASTHMA AND ALLERGY
ASSOCIATION
-making people healthier-



MADE USING
BEST ENVIRONMENTAL
PRACTICE™



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

* Impact Sound Insulation

** Typiskt värde

*** EN 1815 ersätter ISO 6356

Vissa av kollektionerna är designskyddade.