

DIVERSITY

TECHNISCHE DATEN

Aufbau: Gewebter Vinyl-Bodenbelag, Produktstandard EN 1307. Bolon.com für aktualisierte Information

Eingeschlossen in EN 1307		Verwendungsklasse		ISO 10874	33 Hohe kommerzielle Belastung
		Gewicht	Rollen Fliesen	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,9 kg/m ²
		Dicke	Rollen Fliesen	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm
		Rollengröße	Breite Länge	EN 426	2000 mm 25 m
		Fliesengröße		EN 994	500 x 500 mm. 20 Stk/Box, 5 m ²
		Castor-Stuhl		EN 985	Dauernutzung
		Personenspannung		EN 1815**	Erfüllt
		Hitzefestigkeit		ISO 8302	Geeignet für Unterbodenheizung
		Trittschalldämmung*	Rollen Fliesen	EN ISO 10140	12 dB 14 dB
		Luftschalldämmung*		EN ISO 354	0,05
		Farbfestigkeit gegen Licht*		EN ISO 105-B02	8
		Dimensionsstabilität	Rollen Fliesen	ISO 2551 EN 986	Erfüllt Erfüllt
	Zusätzliche Tests		Rutschfestigkeit		DIN 51130
		Reibung		EN 13893	> 0,3
		Pendel		EN 13036-4	94 - 95
		Verhalten bei Brand		EN 13501-1	B _{fl} -s1
		Kritischer Strahlungsfluss		ASTM E 648	Klasse 1
		Rauchdichte		ASTM E 662	< 450

Zertifikationen



Bolon-Bodenbelag ist recyclingfähig



* Typischer Wert

** EN 1815 ersetzt ISO 6356

Einige der Kollektionen sind designrechtlich geschützt.