ARTISAN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Construcción: Suelo de vinilo tejido, norma del producto EN 1307 Información actualizada en Bolon.com

Incluido en la norma EN 1307	**Clasificación de uso**		ISO 10874	33 Fuerte comercial
	Peso	Rollos Losetas	ISO 8543	2,9 kg/m² 3,9 kg/m²
	Espesor	Rollos Losetas	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm
	Dimensión del rollo	Ancho Largo	EN 426	2000 mm 25 m
	Dimensión de la loseta		EN 994	500 x 500 mm. 20 uds./caja, 5 m²
	Dimensión de la lama		EN 994	667 x 222 mm. 27 uds./caja, 4 m²
	Silla con ruedas		EN 985	Uso continuado
	Tensión corporal		EN 1815**	Cumplido
	Resistencia térmica		ISO 8302	Apto para calefacción por suelo radiante
	Aislamiento acústico contra impactos*	Rollos Losetas	EN ISO 10140	12 dB 14 dB
	Absorción acústica aérea*		EN ISO 354	0,05
	Solidez del color a la luz*		EN ISO 105-B02	8
	Estabilidad dimensional	Rollos Losetas	ISO 2551 EN 986	Cumplido Cumplido
Pruebas adicionales	**Propiedad antideslizante**		DIN 51130	R9
	Fricción		EN 13893	> 0,3
	Péndulo		EN 13036-4	94-95
	Reacción al fuego		EN 13501-1	B_{fl}-s1
	Flujo radiante crítico		ASTM E 648	Clase 1
	Densidad de humo		ASTM E 662	< 450
Certificaciones	**CSTB**			U3P2 E1/2 C1 12_14-1692_V1

Los suelos de Bolon son reciclables

* Valor típico
** La norma EN 1815 sustituye a la norma ISO 6356
El diseño de algunas colecciones está protegido.