

# BKB

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Construcción: Suelo de vinilo tejido, norma del producto EN 1307 Información actualizada en Bolon.com

|                              |                                                                                     |                                              |                   |                    |                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Incluido en la norma EN 1307 |    | <b>Clasificación de uso</b>                  |                   | ISO 10874          | 32 General comercial                           |
|                              |    | <b>Peso</b>                                  | Rollos<br>Losetas | ISO 8543           | 2,8 kg/m <sup>2</sup><br>3,8 kg/m <sup>2</sup> |
|                              |    | <b>Espesor</b>                               | Rollos<br>Losetas | ISO 1765           | 2,3 mm<br>2,9 mm                               |
|                              |    | <b>Dimensión del rollo</b>                   | Ancho<br>Largo    | EN 426             | 2000 mm<br>25 m                                |
|                              |    | <b>Dimensión de la loseta</b>                |                   | EN 994             | 500 x 500 mm. 20 uds./caja, 5 m <sup>2</sup>   |
|                              |    | <b>Silla con ruedas</b>                      |                   | EN 985             | Uso continuado                                 |
|                              |    | <b>Tensión corporal</b>                      |                   | EN 1815**          | Cumplido                                       |
|                              |    | <b>Resistencia térmica</b>                   |                   | ISO 8302           | Apto para calefacción por suelo radiante       |
|                              |   | <b>Aislamiento acústico contra impactos*</b> |                   | EN ISO 10140       | 13 dB                                          |
|                              |  | <b>Absorción acústica aérea*</b>             |                   | EN ISO 354         | 0,05                                           |
| Pruebas adicionales          |  | <b>Solidez del color a la luz*</b>           |                   | EN ISO 105-B02     | 8                                              |
|                              |  | <b>Estabilidad dimensional</b>               | Rollos<br>Losetas | ISO 2551<br>EN 986 | Cumplido<br>Cumplido                           |
|                              |                                                                                     | <b>Propiedad antideslizante</b>              |                   | DIN 51130          | R10                                            |
|                              |  | <b>Fricción</b>                              |                   | EN 13893           | > 0,3                                          |
|                              |                                                                                     | <b>Péndulo</b>                               |                   | EN 13036-4         | 97-101                                         |
|                              |  | <b>Reacción al fuego</b>                     |                   | EN 13501-1         | B <sub>s</sub> -s1                             |
|                              |                                                                                     | <b>Flujo radiante crítico</b>                |                   | ASTM E 648         | Clase 1                                        |
|                              |                                                                                     | <b>Densidad de humo</b>                      |                   | ASTM E 662         | < 450                                          |

CSTB

U3P2 E1/2 C1 12\_14-1691\_V1

Certificaciones



\* Valor típico

\*\* La norma EN 1815 sustituye a la norma ISO 6356

El diseño de algunas colecciones está protegido.