

# ARTISAN

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Construction : Revêtement en vinyle tissé, norme de produit EN 1307. Bolon.com pour des informations actualisées

Inclus dans la norme EN 1307

	<b>Classification d'usage</b>		ISO 10874	33 pour usage commercial intense
	<b>Poids</b>	Rouleaux Dalles	ISO 8543	2,9 kg/m <sup>2</sup> 3,9 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Épaisseur</b>	Rouleaux Dalles	ISO 1765	2,5 mm 3,0 mm
	<b>Dimension rouleau</b>	Largeur Longueur	EN 426	2000 mm 25 m
	<b>Dimension dalle</b>		EN 994	500 x 500 mm. 20 unités/boîte, 5 m <sup>2</sup>
	<b>Dimension de planche</b>		EN 994	667 x 222 mm. 27 unités/boîte, 4 m <sup>2</sup>
	<b>Chaise avec roulettes</b>		EN 985	Utilisation continue
	<b>Électricité statique</b>		EN 1815**	Satisfait
	<b>Chauffage au sol</b>		ISO 8302	Adapté au chauffage au sol
	<b>Indice de réduction aux bruits de choc*</b>	Rouleaux Dalles	EN ISO 10140	12 dB 14 dB
	<b>Coefficient d'absorption acoustique*</b>		EN ISO 354	0,05
	<b>Résistance U.V.*</b>		EN ISO 105-B02	8
	<b>Stabilité dimensionnelle</b>	Rouleaux Dalles	ISO 2551 EN 986	Satisfait Satisfait

Essais supplémentaires

	<b>Anti-glisse</b>		DIN 51130	R9
	<b>Frottement</b>		EN 13893	> 0,3
	<b>Glissance</b>		EN 13036-4	94-95
	<b>Résistance au feu</b>		EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
	<b>Flux radiant critique</b>		ASTM E 648	Classe 1
	<b>Densité de fumée</b>		ASTM E 662	< 450

CSTB

U3P2 E1/2 C1 12\_14-1692\_V1

Certifications



\* Valeur type

\*\* EN 1815 remplace ISO 6356

Certains modèles de collections sont protégés