

















MISSONI HOME

INFORMATIONS TECHNIQUES

Construction : Revêtement en vinyle tissé, norme de produit EN 1307. Bolon.com pour des informations actualisées

Inclus dans la norme EN 1307		Classification d'usage		ISO 10874	33 pour usage commercial intense
		Poids	Rouleaux Dalles	ISO 8543	2,9 kg/m ² 3,0 kg/m ² (Trinidad) 3,9 kg/m ²
		Épaisseur	Rouleaux Dalles	ISO 1765	2,5 mm 2,3 mm (Trinidad) 3,0 mm
		Dimension rouleau	Largeur Longueur	EN 426	2000 mm 25 m
		Dimension dalle		EN 994	500 x 500 mm. 20 unités/boîte, 5 m ²
		Chaise avec roulettes		EN 985	Utilisation continue
		Électricité statique		EN 1815**	Satisfait
		Chauffage au sol		ISO 8302	Adapté au chauffage au sol
		Indice de réduction aux bruits de choc*	Rouleaux Dalles	EN ISO 10140	12 dB 9 dB (Trinidad) 14 dB
		Coefficient d'absorption acoustique*		EN ISO 354	0,05
	Résistance U.V.*		EN ISO 105-B02	8	
	Stabilité dimensionnelle	Rouleaux Dalles	ISO 2551 EN 986	Satisfait Satisfait	

Essais supplémentaires		Anti-glisce	DIN 51130	R9
		Frottement	EN 13893	> 0,3
		Glissance	EN 13036-4	94-95
		Résistance au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
		Flux radiant critique	ASTM E 648	Classe 1
		Densité de fumée	ASTM E 662	< 450

CSTB

U3P2 E1/2 C1 12_14-1692_V1

Certifications



* Valeur type

** EN 1815 remplace ISO 6356

Certains modèles de collections sont protégés